

車載用カメラ/SerDesカメラ

GMSLカメラ(Maxim MAX96705)

型式	センサ	イメージサイズ	解像度	ピクセルサイズ	シャッター方式	映像フォーマット	標準レンズラインナップ
LI-ISX019-GMSL (NEW)	ISX019 (SONY)	1/3.8インチ	1280x960	2.9um x 2.9um	ローリング	YUV	HFOV116度
LI-AR0144-GMSL	AR0144 (ON SEMI)	1/4インチ	1280x800	3.0um x 3.0um	グローバル	RAW	HFOV40度/80度/200度
LI-AR0231-GMSL	AR0231 (ON SEMI)	1/2.7インチ	1920x1208	3.0um x 3.0um	ローリング	RAW	HFOV60度/120度/200度
LI-OV10635-GMSL	OV10635 (OmniVision)	1/2.7インチ	1280x800	4.2um x 4.2um	ローリング	YUV	HFOV57度/112度
LI-OV10640-490-GMSL	OV10640 (OmniVision)	1/2.56インチ	1280x1080	4.2um x 4.2um	ローリング	YUV	HFOV55度/115度

GMSL2カメラ

LI-IMX224-GW5200-GMSL2(NEW)	IMX224 (Sony)	1/3インチ	1280x960	3.75um x 3.75um	ローリング	YUV	HFOV50度/100度
LI-IMX390-GW5200-GMSL2(NEW)	IMX390 (Sony)	1/2.7インチ	1920x1080	3.0um x 3.0um	ローリング	YUV	HFOV60度/120度/200度
LI-OV10650-495-GMSL2(NEW)	OV10650 (OmniVision)	1/2.09インチ	1824x940	4.2um x 4.2um	ローリング	YUV	HFOV60度/120度
LI-AR0231-AP0200-GMSL2(NEW)	AR0231 (ON SEMI)	1/2.7インチ	1920x1024	3.0um x 3.0um	ローリング	YUV	HFOV60度/120度/200度
LI-S5K2G1-GMSL2(NEW)	S5K2G1 (Samsung)	1/1.7インチ	3840x1920	2.1um x 2.1um	ローリング	RAW	HFOV25度/120度
LI-AR0220-GMSL2	AR0220 (ON SEMI)	1/1.8インチ	1820x940	4.2um x 4.2um	ローリング	RAW	HFOV60度/90度/120度
LI-AR0231-GMSL2	AR0231 (ON SEMI)	1/2.7インチ	1920x1208	3.0um x 3.0um	ローリング	RAW	HFOV60度/120度/200度
LI-IMX224-GMSL2	IMX224 (Sony)	1/3インチ	1280x960	3.75um x 3.75um	ローリング	RAW	HFOV50度/100度
LI-IMX424-GMSL2	IMX424 (Sony)	1/1.7インチ	3849x1929	2.25um x 2.25um	ローリング	RAW	HFOV70度/120度
LI-IMX390-GMSL2	IMX390 (Sony)	1/2.7インチ	1937x1217	3.0um x 3.0um	ローリング	RAW	HFOV60度/120度/200度
LI-OV10640-GMSL2	OV10640 (OmniVision)	1/2.56インチ	1280x1080	4.2um x 4.2um	ローリング	RAW	HFOV60度/120度/200度
LI-OV10650-GMSL2	OV10650 (OmniVision)	1/2.09インチ	1824x940	4.2um x 4.2um	ローリング	RAW	HFOV60度/120度/200度
LI-OV2311-GMSL2	OV2311 (OmniVision)	1/2.9インチ	1600x1300	3.0um x 3.0um	グローバル	RAW	HFOV50度/100度/200度
LI-OV2775-GMSL2	OV2775 (OmniVision)	1/2.9インチ	1920x1080	2.8um x 2.8um	ローリング	RAW	HFOV56度/113度/200度
LI-AR0820-GMSL2	AR0820 (ON SEMI)	1/2インチ	3840x2160	2.1um x 2.1um	ローリング	RAW	HFOV60度/110度

FPDLINKIIIカメラ(TexasInstrument TI953)

LI-ISX019-TI933 (NEW)	ISX019 (SONY)	1/3.8インチ	1280x960	2.9um x 2.9um	ローリング	YUV	HFOV116度
LI-IMX390-GW5200-FPDLINKIII (NEW)	IMX390 (Sony)	1/2.7インチ	1920x1080	3.0um x 3.0um	ローリング	YUV	HFOV60度/120度/200度
LI-AR0231-AP0202-FPDLINKIII (TI913) (NEW)	AR0231 (ON SEMI)	1/2.7インチ	1920x1080	3.0um x 3.0um	ローリング	YUV	HFOV60度/120度/200度
LI-S5K2A1-FPDLINKIII (NEW)	S5K2A1 (Samsung)	1/1.7インチ	1820x940	4.2um x 4.2um	ローリング	RAW	HFOV100度
LI-OV10650-495-FPDLINKIII	OV10650 (OmniVision)	1/2.09インチ	1824x940	4.2um x 4.2um	ローリング	YUV	HFOV60度/120度
LI-AR0220-FPDLINKIII	AR0220 (ON SEMI)	1/1.8インチ	1820x940	4.2um x 4.2um	ローリング	RAW	HFOV60度/90度/120度
LI-AR0231-FPDLINKIII	AR0231 (ON SEMI)	1/2.7インチ	1920x1208	3.0um x 3.0um	ローリング	RAW	HFOV60度/120度/200度
LI-IMX224-FPDLINKIII	IMX224 (Sony)	1/3インチ	1280x960	3.75um x 3.75um	ローリング	RAW	HFOV50度/100度
LI-IMX424-FPDLINKIII	IMX424 (Sony)	1/1.7インチ	3849x1929	2.25um x 2.25um	ローリング	RAW	HFOV70度/120度
LI-IMX390-FPDLINKIII	IMX390 (Sony)	1/2.7インチ	1937x1217	3.0um x 3.0um	ローリング	RAW	HFOV60度/120度/200度
LI-OV2311-FPDLINKIII	OV2311 (OmniVision)	1/2.9インチ	1600x1300	3.0um x 3.0um	グローバル	RAW	HFOV50度/100度/200度
LI-AR0820-FPDLINKIII	AR0820 (ON SEMI)	1/2インチ	3840x2160	2.1um x 2.1um	ローリング	RAW	HFOV60度/110度
LI-X1B4-TI933	OX01B40 (OmniVision)	1/3.8インチ	1392x976	2.8um x 2.8um	ローリング	YUV	HFOV115度