

車載用カメラ/SerDesカメラ (LeopardImaging社2020年2月の情報です。実際のラインナップと異なる場合がありますので、ご確認ください。)

GMSLカメラ(Maxim MAX96705)								
型式	特徴	センサ	イメージサイズ	解像度	ピクセルサイズ	シャッター方式	映像フォーマット	標準レンズラインナップ
LI-ISX019-GMSL	ISP搭載センサ	ISX019 (SONY)	1/3.8インチ	1280x960	2.9um x 2.9um	ローリング	YUV	HFOV116度
LI-AR0144-GMSL		AR0144 (ON SEMI)	1/4インチ	1280x800	3.0um x 3.0um	グローバル	RAW	HFOV40度/80度/200度
LI-AR0231-GMSL		AR0231 (ON SEMI)	1/2.7インチ	1920x1208	3.0um x 3.0um	ローリング	RAW	HFOV60度/120度/200度
LI-OV10635-GMSL	ISP搭載センサ	OV10635 (OmniVision)	1/2.7インチ	1280x800	4.2um x 4.2um	ローリング	YUV	HFOV57度/112度
LI-OV10635-SER	ボード形式26mm x 26mm	OV10636 (OmniVision)	1/2.7インチ	1280x800	4.2um x 4.2um	ローリング	YUV	HFOV48度
LI-OV10640-490-GMSL	ISP OV490搭載	OV10640 (OmniVision)	1/2.56インチ	1280x1080	4.2um x 4.2um	ローリング	YUV	HFOV55度/115度
LI-OV10640-490-SER	ボード形式26mm x 26mm	OV10640 (OmniVision)	1/2.56インチ	1280x1080	4.2um x 4.2um	ローリング	YUV	HFOV104.5度
GMSL2カメラ								
LI-ST-GMSL2-DMS (NEW)	3D depth カメラ	VG5761 (ST Micro)	1/2.5インチ	1944x1204	3.2um x 3.2um	グローバル	RAW	FOI: 90 deg (H) x 70 deg (V)
LI-AR0231-GMSL2-CFM (NEW)	ISP AP0200搭載 クアルコムSA8155 専用	AR0231 (ON SEMI)	1/2.7インチ	1920x1024	3.0um x 3.0um	ローリング	YUV	HFOV57度/176度/200度
LI-IMX412-GMSL2 (NEW)	12.3メガピクセル	IMX412 (Sony)	1/2.3インチ	4056x3040	1.55um x 1.55um	ローリング	RAW	HFOV67度
LI-OV2778-GW5200-GMSL2 (NEW)	2メガピクセル ISP(GW5200)搭載	OV2778 (OmniVision)	1/2.9インチ	1920x1080	2.8um x 2.8um	ローリング	YUV	HFOV118度
LI-AR0233-GMSL2 (NEW)	2.6メガピクセル	AR0233 (ON SEMI)	1/2.5インチ	2048x1280	3.0um x 3.0um	ローリング	RAW	HFOV30度/65度/130度
LI-IMX490-GW5200-GMSL2 (NEW)	5.36メガピクセル ISP(GW5200)搭載	IMX490 (Sony)	1/1.55インチ	2880x1860	3.0um x 3.0um	ローリング	YUV	HFOV30度
LI-AR0239-GW5200-GMSL2 (NEW)	2.3メガピクセル ISP(GW5200)搭載	AR0239 (ON SEMI)	1/2.7インチ	1920x1080	3.0um x 3.0um	ローリング	YUV	HFOV130度/200度
LI-IMX490-GMSL2	5.36メガピクセル	IMX490 (Sony)	1/1.55インチ	2880x1860	3.0um x 3.0um	ローリング	RAW	HFOV40度/65度/90度/120度
LI-IMX424-GW5200-GMSL2 (NEW)	ISP GW5200搭載	IMX424 (Sony)	1/1.7インチ	1920x1080	2.25um x 2.25um	ローリング	YUV	HFOV40度/60度/120度
LI-AR0233-GW5200-GMSL2 (NEW)	2.6メガピクセル ISP(GW5200)搭載	AR0233AT (ON SEMI)	1/2.5インチ	1920x1080	3.0um x 3.0um	ローリング	YUV	HFOV60度/120度
LI-IMX224-GW5200-GMSL2 (NEW)	ISP GW5200搭載	IMX224 (Sony)	1/3インチ	1280x960	3.75um x 3.75um	ローリング	YUV	HFOV50度/100度
LI-S5K2G1-GMSL2 (NEW)		S5K2G1 (Samsung)	1/1.7インチ	3840x1920	2.1um x 2.1um	ローリング	RAW	HFOV25度/120度
LI-OV10650-495-GMSL2	ISP OV495搭載	OV10650 (OmniVision)	1/2.09インチ	1824x940	4.2um x 4.2um	ローリング	YUV	HFOV60度/120度
LI-IMX390-GW5200-GMSL2	ISP GW5200搭載	IMX390 (Sony)	1/2.7インチ	1920x1080	3.0um x 3.0um	ローリング	YUV	HFOV60度/120度/200度
LI-TOF-GMSL2	TOFカメラ	MN34906B1S (Panasonic)	1/4インチ	640x480				Focus Distance: 2M and 6M
LI-AR0820-GMSL2		AR0820 (ON SEMI)	1/2インチ	3840x2160	2.1um x 2.1um	ローリング	RAW	HFOV60度/110度
LI-AR0231-AP0200-GMSL2 (NEW)	ISP AP0200搭載	AR0231 (ON SEMI)	1/2.7インチ	1920x1024	3.0um x 3.0um	ローリング	YUV	HFOV60度/120度/200度
LI-IMX424-GMSL2		IMX424 (Sony)	1/1.7インチ	3849x1929	2.25um x 2.25um	ローリング	RAW	HFOV70度/120度
LI-OV2311-GMSL2		OV2311 (OmniVision)	1/2.9インチ	1600x1300	3.0um x 3.0um	グローバル	RAW	HFOV50度/100度/200度
LI-OV10650-GMSL2		OV10650 (OmniVision)	1/2.09インチ	1824x940	4.2um x 4.2um	ローリング	RAW	HFOV60度/120度/200度
LI-OV10640-GMSL2		OV10640 (OmniVision)	1/2.56インチ	1280x1080	4.2um x 4.2um	ローリング	RAW	HFOV60度/120度/200度
LI-IMX224-GMSL2		IMX224 (Sony)	1/3インチ	1280x960	3.75um x 3.75um	ローリング	RAW	HFOV50度/100度
LI-AR0220-GMSL2		AR0220 (ON SEMI)	1/1.8インチ	1820x940	4.2um x 4.2um	ローリング	RAW	HFOV60度/90度/120度
LI-AR0231-GMSL2		AR0231 (ON SEMI)	1/2.7インチ	1920x1208	3.0um x 3.0um	ローリング	RAW	HFOV60度/120度/200度
LI-OV2775-GMSL2		OV2775 (OmniVision)	1/2.9インチ	1920x1080	2.8um x 2.8um	ローリング	RAW	HFOV56度/113度/200度
LI-IMX390-GMSL2		IMX390 (Sony)	1/2.7インチ	1937x1217	3.0um x 3.0um	ローリング	RAW	HFOV60度/120度/200度
FPDLINKIIIカメラ (TexasInstrument TI953)								
LI-AR0239-GW5200-FPDLINKIII (NEW)	2.3メガピクセル ISP(GW5200)搭載	AR0239 (ON SEMI)	1/2.7インチ	1920x1080	3.0um x 3.0um	ローリング	YUV	HFOV130度/200度
LI-IMX412-FPDLINKIII (NEW)	12.3メガピクセル	IMX412 (Sony)	1/2.3インチ	4056 x 3040	1.55um x 1.55um	ローリング	RAW	HFOV67度
LI-OV2775-495-FPDLINKIII (NEW)	2メガピクセル ISP(OV495)搭載	OV2775 (OmniVision)	1/2.9インチ	1920x1080	2.8um x 2.8um	ローリング	YUV	HFOV56度/113度/200度
LI-S5K2G1-FPDLINKIII (NEW)	7.4メガピクセル	S5K2G1 (Samsung)	1/1.7インチ	3840x2160	2.1um x 2.1um	ローリング	RAW	HFOV25度/120度
LI-OV2778-GW5200-FPDLINKIII (NEW)	2メガピクセル ISP(GW5200)搭載	OV2778 (OmniVision)	1/2.9インチ	1920x1080	2.8um x 2.8um	ローリング	YUV	HFOV118度
LI-AR0233-FPDLINKIII (NEW)	2.6メガピクセル	AR0233 (ON SEMI)	1/2.5インチ	2048x1280	3.0um x 3.0um	ローリング	RAW	HFOV30度/65度/130度
LI-OV2775-FPDLINKIII (NEW)	2メガピクセル	OV2775 (OmniVision)	1/2.9インチ	1920x1080	2.8um x 2.8um	ローリング	RAW	HFOV56度/113度/200度
LI-IMX490-GW5200-FPDLINKIII (NEW)	5.36メガピクセル ISP(GW5200)搭載	IMX490 (Sony)	1/1.55インチ	2880x1860	3.0um x 3.0um	ローリング	YUV	HFOV30度
LI-IMX490-FPDLINKIII	5.36メガピクセル	IMX490 (Sony)	1/1.55インチ	2880x1860	3.0um x 3.0um	ローリング	RAW	HFOV40度/65度/90度/120度
LI-IMX424-GW5200-FPDLINKIII (NEW)	ISP GW5200搭載	IMX424 (Sony)	1/1.7インチ	1920x1080	2.25um x 2.25um	ローリング	YUV	HFOV40度/60度/120度
LI-AR0233-GW5200-GMSL2 (NEW)	2.6メガピクセル ISP(GW5200)搭載	AR0233AT (ON SEMI)	1/2.5インチ	1920x1080	3.0um x 3.0um	ローリング	YUV	HFOV60度/120度
LI-ISX019-TI933	ISP搭載センサ TI933	ISX019 (SONY)	1/3.8インチ	1280x960	2.9um x 2.9um	ローリング	YUV	HFOV116度
LI-S5K2A1-FPDLINKIII		S5K2A1 (Samsung)	1/1.7インチ	1820x940	4.2um x 4.2um	ローリング	RAW	HFOV100度
LI-AR0231-AP0202-TI913	ISP(AP0202)搭載 TI913	AR0231 (ON SEMI)	1/2.7インチ	1920x1080	3.0um x 3.0um	ローリング	YUV	HFOV60度/120度/200度
LI-IMX390-GW5200-FPDLINKIII	ISP(GW5200)搭載	IMX390 (Sony)	1/2.7インチ	1920x1080	3.0um x 3.0um	ローリング	YUV	HFOV60度/120度/200度
LI-X1B4-TI933	ISP搭載センサ TI933	OX01B40 (OmniVision)	1/3.8インチ	1392x976	2.8um x 2.8um	ローリング	YUV	HFOV115度
LI-AR0820-FPDLINKIII		AR0820 (ON SEMI)	1/2インチ	3840x2160	2.1um x 2.1um	ローリング	RAW	HFOV60度/110度
LI-IMX424-FPDLINKIII		IMX424 (Sony)	1/1.7インチ	3849x1929	2.25um x 2.25um	ローリング	RAW	HFOV70度/120度
LI-OV10650-495-FPDLINKIII	ISP(OV495)搭載	OV10650 (OmniVision)	1/2.09インチ	1824x940	4.2um x 4.2um	ローリング	YUV	HFOV60度/120度
LI-OV2311-FPDLINKIII		OV2311 (OmniVision)	1/2.9インチ	1600x1300	3.0um x 3.0um	グローバル	RAW	HFOV50度/100度/200度
LI-IMX224-FPDLINKIII		IMX224 (Sony)	1/3インチ	1280x960	3.75um x 3.75um	ローリング	RAW	HFOV50度/100度
LI-IMX390-FPDLINKIII		IMX390 (Sony)	1/2.7インチ	1937x1217	3.0um x 3.0um	ローリング	RAW	HFOV60度/120度/200度
LI-AR0220-FPDLINKIII		AR0220 (ON SEMI)	1/1.8インチ	1820x940	4.2um x 4.2um	ローリング	RAW	HFOV60度/90度/120度
LI-AR0231-FPDLINKIII		AR0231 (ON SEMI)	1/2.7インチ	1920x1208	3.0um x 3.0um	ローリング	RAW	HFOV60度/120度/200度